

# 江门市生态环境局文件

江江环审〔2023〕53号

## 关于江门市威星汇科技有限公司厨房智能小家电 项目环境影响报告表的批复

江门市威星汇科技有限公司：

你公司报批的《江门市威星汇科技有限公司厨房智能小家电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市威星汇科技有限公司拟选址于江门市江海区外海街道高新区沙河东路与云沁路交界处东南侧，建设厨房智能小家电生产项目。项目分二期进行建设，其中一期工程年产搅拌机489万台，二期建设完成后全厂年产搅拌机1200万台。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环

境可行性进行评估论证，出具的《江门市威星汇科技有限公司厨房智能小家电项目环境影响报告表技术评估意见》认为，《报告表》编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合环评技术导则及有关规范的要求，环保措施基本可行。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目间接冷却水循环回用，不外排；喷淋废水与设备清洗废水作为零散废水交有资质的单位外运处置。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

（二）产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目应选取符合要求的活性炭，并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用，活性炭应根据实际生产情况及时更换。外排工艺废气中，有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》

(GB 41616—2022)、广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)的较严者要求;非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)的较严者要求;苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》;压铸工序产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020);其他工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建标准。排气筒高度不能达到高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上要求的,排放速率应按对应限值的50%执行。根据《报告表》核算,项目一期工程建成后,全厂VOCs排放量 $\leq 0.7529$ 吨/年;项目二期工程建成后,全厂VOCs排放量 $\leq 2.299$ 吨/年。

(三)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。

厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。生活垃圾送环卫部门统一处理。

(五) 制订严格的规章制度, 加强污染防治设施的管理和维护, 减少污染物排放。认真落实各项环境风险防治措施, 保证各类事故性排水得到收集和妥善处理, 不排入外环境。应加强事故应急演练, 防止环境污染事故, 确保环境安全。

(六) 做好施工期的环境保护工作, 落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间, 防止噪声扰民, 施工噪声排放应符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施, 施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口, 并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后, 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的, 建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。  
项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

---

抄送：江门市邑凯环保服务有限公司

---

