

江门市生态环境局文件

江江环审〔2024〕46号

关于江门市安立司食品有限公司年产奶茶配料 6410吨改建项目环境影响报告表的批复

江门市安立司食品有限公司：

你公司报来《江门市安立司食品有限公司年产奶茶配料6410吨改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门市安立司食品有限公司位于江门市江海区创业路11号，从事奶茶配料的加工，生产规模为年产奶茶配料17700吨，其中常温粉圆10000吨，冷冻粉圆7000吨，糖水布丁100吨，芋圆200吨，芋泥200吨，调味糖浆200吨。企业现拟对

项目进行改建，调整产品种类及产能，并取消原有锅炉。改建完成后，全厂年产奶茶配料 6410 吨，其中常温粉圆 6000 吨、冷冻粉圆 150 吨、芋圆 200 吨、芋泥 30 吨、预拌粉 30 吨。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环保角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。改建完成后，全厂生产废水经自建废水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目废气达标排放。项目粉尘（颗粒物）执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》

(GB14554-93)表1二级新扩改建标准。

(三)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局,采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。厂区内的一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)等规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度,加强污染防治设施的管理和维护,减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施,保证各类事故性排水得到收集和妥善处理,不排入外环境。应加强事故应急演练,防止环境污染事故,确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

六、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：江门市邑凯环保服务有限公司