关于广东盛唐新材料技术有限公司实验室 扩建项目环境影响报告表的批复

广东盛唐新材料技术有限公司：

你公司报来《广东盛唐新材料技术有限公司实验室扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东盛唐新材料技术有限公司位于江门市江海区高新东路40号，原审批生产规模为年产缩合型有机硅胶5000吨、加成型有机硅胶6000吨、导热胶2000吨和光固化胶1000吨，并进行MQ硅树脂的研发。企业现拟在原址扩建实验室项目，调整厂区布局，扩建前后生产规模保持不变。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目喷淋废水作为危险废物交有资质的单位外运处置；

纯水制备产生的浓水作为零散废水交有资质的单位外运处置；其他废水经处理后回用，不外排。本项目不新增生活污水。

(二) 应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。项目通过换气口连接收集等方式加强对实验室废气的收集效果，末端治理选取符合要求的活性炭并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用，建立活性炭管理台账并如实记录有关信息。项目应严格落实《报告表》中的活性炭更换频次要求。实验室外排废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824-2019)表 2 大气污染物特别排放限值、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含 2024 年修改单)表 5 大气污染物特别排放限值和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准的较严者；厂区内无组织排放的有机废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 (GB 37824-2019)》表 B.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值；厂界无组织排放的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》表 9 企业边界大气污染物浓度限值和《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的，排放速率应按对应限值的 50%执行。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，采用低

噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保南面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求,其余三面厂界噪声符合3类标准要求。

(四)按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(五)制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算，扩建完成后，全厂的主要污染物总量控制指标为：**VOCs≤1.771**吨/年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。

江门市生态环境局

2025年8月18日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司