江江环审〔2026〕76号

关于广东生和堂健康食品股份有限公司二期扩建项目生态环境影响报告表的批复

广东生和堂健康食品股份有限公司：

你公司报来《广东生和堂健康食品股份有限公司二期扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东生和堂健康食品股份有限公司位于江门市江海区胜利南路166号，一期项目生产规模为年产含益生元龟苓膏60000吨、含益生元果冻15000吨。企业现拟在一期项目地块旁新增用地、新建厂房进行二期扩建，年产果汁产品90000吨、草本饮料12960万瓶。扩建后，全厂年产含益生元龟苓膏60000吨、含益生元果冻15000吨、果汁产品90000吨、草本饮料12960万瓶。因项目所在区域暂未实现集中供热，同意企业使用低氮燃烧天然气锅炉为生产提供蒸汽，待远期实现集中供热后，企业应立即停用全厂的天然气锅炉。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设

从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目生产废水经自建废水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

（二）生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。锅炉燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关

规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物临时性贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。一般工业固体废物贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

（六）做好施工期的环境保护工作，落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，防止噪声扰民，施工噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算，扩建后，全厂主要污染物总量控制指标为：氮氧化物≤4.83 吨/年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采

用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。

江门市生态环境局

2026 年 10 月 22 日

公开方式：主动公开

抄送：广东顺德环境科学研究院有限公司